

Lampă solară

XSolar SOL-0 HN

Antracit
EAN 4007841 065935
Nr. articol 065935



365 TAGE
LICHT

365 Tage Licht im
Jahr

3000 K

3000K warmweiß



Dämmerungsschalter



IP44



2 Lux



Softlichtstart

3 years

Herstellergarantie



Stromunabhängig



Energie sparen

CE

CE

Descrierea funcției

Lumină oferită. Lampa solară vă luminează fără cablu și costuri numărul casei - numai cu energie solară. Aceasta se aprinde automat când detectează crepuscularitate. Și în această execuție, comanda prin micro-procesor patentată și inteligentă și acumulatorii cu litiu-fer asigură în permanență un iluminat fiabil. 365 zile pe an. Cu funcție de lumină de noapte, aprindere treptată și lumină de seară (4h). Inclusiv autocolant cu numărul de casă.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	91 x 242 x 183 mm	Înălțimea de montaj max	2,50 m
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Înterupător de amurg	Da
Cu senzor de mișcare	Nu	flux luminos măsurat (360°)	7 lm
Garanția producătorului	3 ani	Temperatura culorii	3000 K
Setări prin	Potențiometre	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Variante	Antracit	Indicele de redare a culorilor	80-89
UM1, EAN	4007841065935	lampă	LED nu se poate înlocui
Aplicație, loc	Exterior	Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, curte & cale de acces	Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Culoare	Antracit	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Da	Aprindere soft-start	Da
Locul montării	perete	Funcții	Senzor de lumină
Rezistență la impact	IK03	Setare crepuscul	2 lx
Grad de protecție	IP44	Funcție lumină de bază	Da
Clasă de protecție	III	Timp funcționare lumină de bază	întreaga noapte
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Putere	0,07 W

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 2

Lampă solară

XSolar SOL-0 HN

Antracit
EAN 4007841 065935
Nr. articol 065935



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu	Akku-Ladung	ab 0°
Material de acoperire	Plastic, structurat	Akku-Funktion	ab - 20
Detaliile tensiunii de alimentare	Alimentare solară, nu este necesară rețeaua de alimentare, Baterie reîncărcabilă cu litiu-fier-fosfat 2000 mAh		

Desen tehnic

