

HG Roof

EAN 4007841 058357

Nr. articol 058357



Descrierea funcției

Inovația pe acoperișul plat. Automat de sudură compact, ghidabil pe ambele părți cu tijă de ghidare rabatabilă. Sudarea până la 15 cm în colțurile de atic, sudură aproape de margine până la 8 cm. Lățime de sudură până la 40 mm. Reglarea vitezei fără trepte (1-5 m/min.). Presiunea mare de apăsare. Reglare digitală a temperaturii (50-620 °C) cu afișaj pe ecran. Motor fără perii pentru o durată lungă de viață (10.000 h).

Specificații tehnice

Temperatură	50 – 620 °C	Funcția, durata de viață, încălzirea	1000 Std
Debit de aer	120 – 420 l/min	Rezistență electrică înlocuibilă	Da
Setarea temperaturii	în trepte de 10 ° C cu joystick	Protecție la restart	Da
Setare cu	joystick	Scanner de temperatură	Da
Afișare temperatură	Display LCD	Filtru de particule	Da
Reglarea debitului de aer	Setări	Siguranță termică	Da
Funcție de programare	Da	Termostat	Nu
Funcție LOCK	Da	ESD	Nu
Indicator căldură reziduală	Da	Suport duză, tip	30
Funcție de răcire	Da	Lungime cablu	3 m
Motor, tip	Fără perii	Dimensiuni (L x B x H)	720 x 540 x 980 mm
Rezistență electrică	Rezistență electrică ceramică	UM1, greutate netă	17,385 kg
Conexiune la rețea	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Garanția producătorului	1 an
Funcție, posibilitatea de a fi atârnat	Nu	UM1, EAN	4007841058357
Funcția, durata de viață, motorul	10000 Std	Putere	2000 W