

IS 3360 40m

V3 KNX - aparent, pătrat negru
EAN 4007841 068561
Nr. articol 068561



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 4 m



Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
Steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Mai sus, mai departe, mai repede! Detector de prezență cu infraroșu IS 3360 pentru exterior și interior, ideal pentru monitorizarea spațiilor înalte și suprafețelor mari precum parcuri, garaje subterane, înălțime de montaj de până la 4 m, unghi de detectare de 360°, rază de acțiune de max. 20 m (tangențial), spațiu mare de racord pentru un montaj simplu. Disponibil în execuție rotundă și dreptunghiulară pentru montaj pe și sub tencuială.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - aparent, pătrat negru
UM1, EAN	4007841068561
Versiune	Detector de mișcare și prezență
Aplicație, loc	Exterior, Interior
Aplicație, încăpere	facilități de producție, cameră de joacă, vestiar, cameră tehnică / cameră auxiliară, săli de sport, recepție / lobby, casa scării, Grup sanitar, Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, depozit, interior
Culoare	Negru
Culoare, RAL	9005
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan

Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	180 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 8 m (50 m ²)
Rază, tangențial	Ø 40 m (1257 m ²)
Rază, prezență	Ø 3 m (7 m ²)
Zonele de comutare	1416 Schaltzonen
Setare crepuscul	2 - 1000 lx
Setarea timpului	5 s - 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da

IS 3360 40m

V3 KNX - aparent, pătrat negru
 EAN 4007841 068561
 Nr. articol 068561

Specificații tehnice

Instalare	tavan, Montaj aparent	Control constant al luminii	Da
Grad de protecție	IP54	Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C	Rețele	Da
Material	Plastic	Tip de rețea	Master/slave
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus	Interconectare prin	KNX-Bus
Cu conexiune bus	Da	Curent nominal	12,5 mA
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină		
Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m		
Înălțimea de montaj max	4,00 m		

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote

Desen tehnic

