

IS 345

V3 KNX - aparent, pătrat alb
EAN 4007841 058258
Nr. articol 058258



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m



Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Rază mare de acoperire! Sensor de mișcare cu infraroșu IS 345 pentru interior și exterior, ideal pentru holuri, coridoare, spații funcționale, înălțime de montaj de până la 5 m, câmp de detectare 12 x 6 m (radial) și 23 x 6 m (tangențial), spațiu mare de racord pentru un montaj simplu. Disponibil în execuție rotundă și dreptunghiulară pentru montaj pe și sub tencuială sau instalare în tavan fals.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX - aparent, pătrat alb
UM1, EAN	4007841058258
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Exterior, Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan
Grad de protecție	IP54

Înălțimea de montaj max	5,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	Gang, 360 °
Unghi de deschidere	45 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	12 x 6 m (72 m ²)
Rază, tangențial	23 x 6 m (138 m ²)
Zonele de comutare	280 Schaltzonen
Setare crepuscul	2 - 1000 lx
Setarea timpului	5 s - 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da

IS 345

V3 KNX - aparent, pătrat alb
 EAN 4007841 058258
 Nr. articol 058258

Specificații tehnice

Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,50 – 5,00 m

Control constant al luminii	Da
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	12,5 mA

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Capac negru pentru senzori IR

Desen tehnic

