

# IS 345

V3 KNX - aparent, rotund alb  
EAN 4007841 058272  
Nr. articol 058272



Infraroș-Sensor  
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
Steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descrierea funcției

Rază mare de acoperire! Sensor de mișcare cu infraroșu IS 345 pentru interior și exterior, ideal pentru holuri, coridoare, spații funcționale, înălțime de montaj de până la 5 m, câmp de detectare 12 x 6 m (radial) și 23 x 6 m (tangențial), spațiu mare de racord pentru un montaj simplu. Disponibil în execuție rotundă și dreptunghiulară pentru montaj pe și sub tencuială sau instalare în tavan fals.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	126 x 65 mm	Înălțimea optimă de montaj	2,5 m
Garanția producătorului	5 ani	Unghi de detecție	Gang, 360 °
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote	Unghi de deschidere	45 °
Cu telecomandă	Nu	Protecție sneak-by	Da
Variante	KNX - aparent, rotund alb	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
UM1, EAN	4007841058272	Scalabil electronic	Nu
Versiune	Detectori de mișcare	Scalabil mecanic	Nu
Aplicație, loc	Exterior, Interior	Rază, radial	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, interior	Rază, tangențial	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Culoare	alb	Zonele de comutare	280 Schaltzonen
Culoare, RAL	9003	Setare crepuscul	2 - 1000 lx
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Setarea timpului	5 s - 15 Min.
Locul montării	tavan	Funcție lumină de bază	Da
Instalare	Montaj aparent, tavan	Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Grad de protecție	IP54	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
		Control constant al luminii	Da

# IS 345

V3 KNX - aparent, rotund alb  
 EAN 4007841 058272  
 Nr. articol 058272

## Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Înălțime de montaj	2,50 – 5,00 m
Înălțimea de montaj max	5,00 m

### Funcții KNX

Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică

Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	12,5 mA

## Accesorii

EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Capac negru pentru senzori IR

## Desen tehnic

