

sensIQ S

V3 alb
EAN 4007841 059613
Nr. articol 059613



Infrarot-Sensor 3 x
100°



3 Zonen skalierbar
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 Min - 15 Min



Ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Evoluția perfecțiunii. sensIQ S este desăvârșit la fel ca și marele său exemplu. Pentru exterior și interior, ideal pentru intrările caselor, rampelor de încărcare, cu o înălțime de montaj de până la 5 m, sistem de senzor de 4x pentru monitorizarea optimă la un unghi de detectare de 3x100°, rază de acțiune de 20 m (tangențial), setarea la metru a razei de acțiune în 3 direcții independente. Telecomandă și suport de colț inclus.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Da
Variante	alb
UM1, EAN	4007841059613
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Interior, Exterior
Aplicație, încăpere	Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, depozit, ușă de la intrare, în toată clădirea, curte & cale de acces, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Da
Locul montării	perete, colț
Instalare	Montaj aparent, perete, Colț

Unghi de detecție	300 °
Unghi de deschidere	180 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	r = 4 m (42 m ²)
Rază, tangențial	r = 20 m (1047 m ²)
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	60 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Funcții KNX	leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Nivel de lumină, Control lumină constantă, Funcție iluminare

sensIQ S

V3 alb
EAN 4007841 059613
Nr. articol 059613



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 50 °C	de bază, Controler foto-celulă, Rază scurtă, Evaluare individuală PIR, Poartă logică
Material	Plastic	
Cu conexiune bus	Da	
Înălțime de montaj	2 – 5,00 m	
Înălțimea de montaj max	5,00 m	
Înălțimea optimă de montaj	2 m	
Rețele	Da	
Tip de rețea	Master/master, Master/slave	
Interconectare prin	KNX-Bus	
Curent nominal	10 mA	

Accesorii

EAN 4007841 608835

Suport pentru montaj pe colțuri sensIQ S

Desen tehnic

