

Reflector LED cu senzor

# Spot Garden SC

Conectarea senzorului  
EAN 4007841 058685  
Nr. articol 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source replaceable by end user



Control gear not exchangeable



manual override 4h

## Descrierea funcției

Bucurie în grădină interconectată. Proiectorul de sol Spot Garden SC cu senzor cu infraroșu 90° se fixează pur și simplu în sol și se poate utiliza flexibil oriunde în jurul casei. Proiectorul cu LED se reglează, interconectează și controlează confortabil prin bluetooth din aplicație. Timpii de aprindere și stingere, setarea crepuscularității și orei precum și formarea grupelor de lămpi - toate acestea nu constituie o problemă. 520 lm, 7 W, 3000 K. Incl. 2,5 m ștecăr de rețea și GU10-LED.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Bluetooth
Variante	Conectarea senzorului
UM1, EAN	4007841058685
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	Piron
Instalare	Piron
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	512 lm
flux luminos măsurat (360°)	512 lm
Eficiența totală a produsului	64,8 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
lampă	LED se poate înlocui
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil, 4h
Funcții	Manual ON / ON-OFF, Cronometru, Suprascriere master/slave
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2023 Pagină 1 de la 2

Reflector LED cu senzor

# Spot Garden SC

Conectarea senzorului  
EAN 4007841 058685  
Nr. articol 058685



## Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mod slave selectabil	Da
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu

Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth
Putere	7,9 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 81
Unghi de detecție	90 °

## Desen tehnic

