

Reflector LED cu senzor

Spot Way SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 058661
Nr. articol 058661



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



Twilight switch



IP44



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



2 - 1000 lux

Descrierea funcției

Optică atemporală. Interconectat rapid. Proiectorul de sol elegant și rabatabil (57 cm) cu senzor cu infraroșu 90° pune elegant în scenă căile de acces în curte, aleile din grădină & co. cu o putere de 520 lm și lumină albă caldă de 3000 K. Interconectare confortabilă, reglare și comandă din aplicația Gratis. Astfel, reglarea timpului și crepuscularității, timpilor de aprindere/stingere precum și formarea grupelor de lămpi este un joc de copii. Incl. ștecăr de rețea (2.5 m) și bec.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	226 x 140 x 572 mm
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Bluetooth
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth
UM1, EAN	4007841058661
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	Montat pe suport
Instalare	Montat pe suport
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (3 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (79 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	512 lm
flux luminos măsurat (360°)	512 lm
Eficiența totală a produsului	64,8 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
lampă	LED se poate înlocui
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil, 4h
Funcții	Manual ON / ON-OFF, Cronometru, Suprascriere master/slave
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

03.2023 Pagină 1 de la 2

Reflector LED cu senzor

Spot Way SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 058661
Nr. articol 058661



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mod slave selectabil	Da
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu

Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth
Putere	7,9 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 81
Unghi de detecție	90 °

Desen tehnic

