

HF 360

V3 KNX - montaj încadrat
EAN 4007841 059484
Nr. articol 059484



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Detectează totul. Sensor de prezență HF Presence Control PRO HF 360 KNX pentru interior, ideal pentru WC-uri cu cabine de toaletă, vestiare, case ale scârilor, parcări, bucătării, înălțime de montaj de până la 3.5 m, cu interfață digitală BUS pentru reglarea a 4 canale de lumină și HLK, 1 -12 m rază de acțiune, reglabil electronic și cu amortizare pe două laturi, detectare independentă de temperatură, tehnică de sensor HF, care pătrunde prin sticlă, lemn și pereți de construcție ușoară.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	55 x 120 x 120 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX - montaj încadrat
UM1, EAN	4007841059484
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chicinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan

Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Deteție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de deteție	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m ²)
Material carcasă	Sticker
Puterea emițătorului	< 1 mW
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	10 s – 1092 Min.

HF 360

V3 KNX - montaj încadrat
 EAN 4007841 059484
 Nr. articol 059484



Specificații tehnice

Instalare	Montaj încadrat, tavan
Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	-25 – 55 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	30 V
Consum de energie	0,7 W
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	Controler foto-celulă, Înaltă frecvență
Înălțime de montaj	2,50 – 3,5 m
Înălțimea de montaj max	3,50 m

Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	1-255 min
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	30 mA

Accesorii

EAN 4007841 000363	Adaptor montat la suprafață Control Pro IP54
EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 006600	Adaptor pentru tavan HF
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX

Detector de prezență - Professional Line

HF 360

V3 KNX - montaj încadrat

EAN 4007841 059484

Nr. articol 059484



Desen tehnic

