

HG Roof two

V2
 EAN 4007841 079741
 Nr. articol 079741



Descrierea funcției

Inovația pe acoperișul plat. Automat de sudură compact, ghidabil pe ambele părți cu tijă de ghidare rabatabilă. Sudarea până la 15 cm în colțurile de atic, sudură aproape de margine până la 8 cm. Lățime de sudură până la 40 mm. Reglarea vitezei fără trepte (1-5 m/min.). Presiunea mare de apăsare. Reglare digitală a temperaturii (50-620 °C) cu afișaj pe ecran. Motor fără perii pentru o durată lungă de viață (10.000 h).

Specificații tehnice

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Temperatură | 50 – 620 °C | Funcția, durata de viață, încălzirea | 1000 Std |
| Debit de aer | 120 – 420 l/min | Rezistență electrică înlocuibilă | Da |
| Setarea temperaturii | în trepte de 10 ° C cu joystick | Protecție la restart | Da |
| Setare cu | joystick | Scanner de temperatură | Da |
| Afișare temperatură | Display LCD | Filtru de particule | Da |
| Reglarea debitului de aer | Setări | Siguranță termică | Da |
| Funcție de programare | Da | Termostat | Nu |
| Funcție LOCK | Da | ESD | Nu |
| Indicator căldură reziduală | Da | Suport duză, tip | 30 |
| Funcție de răcire | Da | Lungime cablu | 3 m |
| Motor, tip | Fără perii | Dimensiuni (L x B x H) | 720 x 540 x 980 mm |
| Rezistență electrică | Rezistență electrică ceramică | UM1, greutate netă | 16,91 kg |
| Conexiune la rețea | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz | Garanția producătorului | 1 an |
| Funcție, posibilitatea de a fi atârnat | Nu | UM1, EAN | 4007841079741 |
| Funcția, durata de viață, motorul | 10000 Std | Putere | 2000 W |

Accesorii

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 058821 | Tăietor de folii Pro Cut |
| EAN 4007841 034986 | Dispozitiv verificare îmbinări |
| EAN 4007841 010423 | Foarfecă pentru prelate |