

# HF 180

V3 KNX - alb  
 EAN 4007841 059460  
 Nr. articol 059460



Hochfrequenz-  
Sensor 180°



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



30 Sek - 30 Min



Innen-  
Bewegungsmelder



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE



VDE

## Descrierea funcției

Detectează sigur și prin pereții separatori. Întrerupător de prezență HF 180. Sensorii de înaltă frecvență detectează rapid și independent de temperatură fiecare mișcare, chiar și prin pereți separatori, ex. în birouri, antecamere sau toalete. Unghi de detectare 180°, rază de acțiune de până la 8 m. Tehnologie inteligentă, design de înaltă calitate, montaj simplu cu 3 fire.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Da
Variante	KNX - alb
UM1, EAN	4007841059460
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	birou pentru o singură persoană, coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, chicinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete

Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detecție	180 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
Puterea emițătorului	< 1 mW
Funcții	Logica detectorului de prezență
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	60 s – 255 Min.
Funcție lumină de bază	Da

**HF 180**

V3 KNX - alb  
 EAN 4007841 059460  
 Nr. articol 059460

**Specificații tehnice**

Instalare	Montaj încadrat, perete	Timp funcționare lumină de bază	Permanent ON, 1-255 min, întreaga noapte
Grad de protecție	IP20	Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Clasă de protecție	II	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Temperatura ambientală	0 – 40 °C	Control constant al luminii	Da
Material	Plastic	Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus	Rețele	Da
Cu conexiune bus	Da	Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină, Temperatură, Umiditatea aerului	Interconectare prin	KNX-Bus
Înălțime de montaj	1,20 – 2,20 m	Curent nominal	12,5 mA
Înălțimea de montaj max	2,20 m		
Înălțimea optimă de montaj	1,2 m		

**Accesorii**

EAN 4007841 034160	Adaptor pentru IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Adaptor pentru IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Adaptor pentru IR/HF 180
EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX

**Desen tehnic**