

Comutator fotoelectric

NightmatIQ Plus

Antracit
EAN 4007841 066116
Nr. articol 066116



Dämmerungsschalter



1 - 1000 Lux



IP54



1000 W max. (LED-fähig)



Vernetzbar via Bluetooth



Plastikfreie Verpackung



Energie sparen



Herstellergarantie



CE

Descrierea funcției

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	38 x 95 x 95 mm
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone
Cu telecomandă	Nu
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841066116
Versiune	Controler foto-celulă
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, curte & cale de acces, interior, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Locul montării	perete
Instalare	Montaj aparent, perete
Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material	Plastic

Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	1000 W
Lămpi fluorescente EVG	250 W
Consum de energie	0,5 W
Tehnologie, senzori	Senzor de lumină
Înălțime de montaj	1,80 – 4,00 m
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Setare crepuscul	1 – 1000 lx
Funcție lumină de bază	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 2


Comutator fotoelectric

NightmatIQ Plus

Antracit
EAN 4007841 066116
Nr. articol 066116



Desen tehnic



Schema circuitului

