

Buton fără fir TapDuo C

EAN 4007841 088620

Nr. articol 088620



Taster



Kleben



Batterieloser Betrieb



Kabelloser Betrieb

3 years

Herstellergarantie



CE

Descrierea funcției

Comutatorul de pretutindeni. Nu este nevoie de cablu! Comutatorul nu necesită niciun cablu și, prin urmare, este perfect potrivit pentru locațiile în care nu este nevoie de electricitate. Dimensiunile standard fac ca modernizarea și transformarea întrerupătoarelor să fie o joacă de copii. Este posibilă atât montarea cu șuruburi, cât și cu adeziv. Compatibil cu produsele Steinel Bluetooth Mesh pentru integrarea fără fir în senzori și corpuri de iluminat. Întrerupătorul fără fir este învățat prin simpla apăsare a unui buton și conectat la luminile și senzorii doriți cu ajutorul aplicației STEINEL Connect App. Se poate utiliza comanda individuală sau funcția de scenă. Nu în ultimul rând, produsul nu necesită întreținere, deoarece nu este nevoie de baterii. Simpla apăsare a întrerupătorului este suficientă pentru a furniza energie.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	15 x 81 x 81 mm	leșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Cu senzor de mișcare	Nu	leșire de comutare 2, liber de potențial	Nu
Garanția producătorului	3 ani	Detaliile tensiunii de alimentare	prin apăsarea comutatorului basculant, independent de curent
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh, App	Cu conexiune bus	Nu
Cu telecomandă	Nu	Protecție sneak-by	Nu
UM1, EAN	4007841088620	Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Versiune	Alte	Scalabil electronic	Nu
Aplicație, loc	Interior	Scalabil mecanic	Nu
Aplicație, încăpere	birou pentru o singură persoană, cameră de joacă, cameră tehnică / cameră auxiliară, birou deschis, cameră de hotel, interior, sală de curs, sală de conferință / sală de ședință, casa scării	Interval de transmisie	30 m
Culoare	alb	Funcții	Configurație cu buton de apăsare
Culoare, RAL	9010	Funcție lumină de bază	Nu
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Reglarea luminii principale	Nu

Buton fără fir TapDuo C

EAN 4007841 088620

Nr. articol 088620

Specificații tehnice

Locul montării	perete
Instalare	Montaj aparent, Alte, perete
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	fără
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect

Desen tehnic

