

Lampă solară

XSolar SOL-0

Antracit
EAN 4007841 052966
Nr. articol 052966



365 TAGE
LICHT

3000 K



3 years



365 Tage Licht im
Jahr

3000K warmweiß

Dämmerungsschalter

IP44

2 Lux

Softlichtstart

Herstellergarantie

CE

Stromunabhängig

Energie sparen

Descrierea funcției

Lumină oferită. Lampa solară în culorile antracit vă luminează fără cablu și costuri numărul casei - numai cu energie solară. Aceasta se aprinde automat când detectează crepuscularitate. Și în această execuție, comanda prin micro-procesor patentată și inteligentă și acumuloarele cu litiu-fer asigură în permanență un iluminat fiabil. 365 zile pe an. Cu funcție de lumină de noapte, aprindere treptată și lumină de seară (4h).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	91 x 242 x 38 mm	Înălțimea de montaj max	2,50 m
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Înterupător de amurg	Da
Cu senzor de mișcare	Nu	flux luminos măsurat (360°)	7 lm
Garanția producătorului	3 ani	Temperatura culorii	3000 K
Setări prin	Potențiometre	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Variante	Antracit	Indicele de redare a culorilor	80-89
UM1, EAN	4007841052966	lampă	LED nu se poate înlocui
Aplicație, loc	Exterior	Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, curte & cale de acces	Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Culoare	Antracit	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Locul montării	perete	Aprindere soft-start	Da
Rezistență la impact	IK03	Funcții	Senzor de lumină
Grad de protecție	IP44	Setare crepuscul	2 lx
Clasă de protecție	III	Funcție lumină de bază	Da
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Timp funcționare lumină de bază	întreaga noapte
Material carcasă	Aluminiu	Putere	0,07 W

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 2

Lampă solară

XSolar SOL-0

Antracit
EAN 4007841 052966
Nr. articol 052966



Specificații tehnice

Material de acoperire	Plastic, structurat
Detaliile tensiunii de alimentare	Alimentare solară, nu este necesară rețeaua de alimentare, Baterie reîncărcabilă cu litiu-fier-fosfat 2000 mAh

Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20

Desen tehnic

