

Lampă solară

XSolar SOL-0

Antracit
EAN 4007841 052966
Nr. articol 052966



365 ^{TAGE}
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y



CE



electricity
independent



energy saving

Descrierea funcției

Lumină oferită. Lampa solară în culorile antracit vă luminează fără cablu și costuri numărul casei - numai cu energie solară. Aceasta se aprinde automat când detectează crepuscularitate. Și în această execuție, comanda prin micro-procesor patentată și inteligentă și acumulatorii cu litiu-fer asigură în permanență un iluminat fiabil. 365 zile pe an. Cu funcție de lumină de noapte, aprindere treptată și lumină de seară (4h).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	91 x 242 x 38 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841052966
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	III
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu

Înălțimea de montaj max	2,50 m
Înterupător de amurg	Da
flux luminos măsurat (360°)	7 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Indicele de redare a culorilor	80-89
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Funcții	Senzor de lumină
Setare crepuscul	2 lx
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	întreaga noapte
Putere	0,07 W

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

03.2023 Pagină 1 de la 2

Lampă solară

XSolar SOL-0

Antracit
EAN 4007841 052966
Nr. articol 052966



Specificații tehnice

Material de acoperire	Plastic, structurat
Detaliile tensiunii de alimentare	Alimentare solară, nu este necesară rețeaua de alimentare, Baterie reîncărcabilă cu litiu-fier-fosfat 2000 mAh

Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20

Desen tehnic

