

IS 3360

V3 KNX - încastrat, rotund alb
EAN 4007841 058197
Nr. articol 058197



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Mai sus, mai departe, mai repede! Senzor de mișcare cu infraroșu IS 3360 pentru exterior și interior, ideal pentru monitorizarea spațiilor înalte și suprafețelor mari precum parcuri, garaje subterane, înălțime de montaj de până la 4 m, unghi de detectare de 360°, rază de acțiune de max. 20 m (tangențial). Disponibil în execuție rotundă și dreptunghiulară pentru montaj pe și sub tencuială sau instalare în tavan fals.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	124 x 78 mm	Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Cu senzor de mișcare	Da	Unghi de detecție	360 °
Garanția producătorului	5 ani	Unghi de deschidere	180 °
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote	Protecție sneak-by	Da
Cu telecomandă	Nu	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Variante	KNX - încastrat, rotund alb	Scalabil electronic	Nu
UM1, EAN	4007841058197	Scalabil mecanic	Nu
Versiune	Detector de mișcare și prezență	Rază, radial	Ø 8 m (50 m ²)
Aplicație, loc	Interior	Rază, tangențial	Ø 40 m (1257 m ²)
Aplicație, încăpere	facilități de producție, cameră de joacă, vestiar, cameră tehnică / cameră auxiliară, săli de sport, recepție / lobby, casa scării, Grup sanitar, Parcare cu mai multe etaje / subterană, depozit, interior	Rază, prezență	Ø 3 m (7 m ²)
Culoare	alb	Zonele de comutare	1416 Schaltzonen
Culoare, RAL	9003	Setare crepuscul	2 - 1000 lx
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Setarea timpului	5 s - 15 Min.
		Funcție lumină de bază	Da
		Reglarea luminii principale	0 - 100 %
		Setare crepuscul în mod TEACH	Da

IS 3360

V3 KNX - încadrat, rotund alb
EAN 4007841 058197
Nr. articol 058197

Specificații tehnice

Locul montării	tavan	Control constant al luminii	Da
Instalare	Montaj încadrat, tavan	Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Grad de protecție	IP20	Rețele	Da
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C	Tip de rețea	Master/slave
Material	Plastic	Interconectare prin	KNX-Bus
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus	Curent nominal	12,5 mA
Cu conexiune bus	Da		
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină		
Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m		
Înălțimea de montaj max	4,00 m		

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Capac negrupentru senzori IR

Desen tehnic

