

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**sensiQ KNX**

**weiß V3.1**

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 2 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich 300 °, mit 1360 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial:  $r = 4 \text{ m}$  ( $42 \text{ m}^2$ ), Reichweite Tangential:  $r = 20 \text{ m}$  ( $1047 \text{ m}^2$ ), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Schutzart: IP54, optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur:  $-20 - 50 \text{ °C}$ ; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 172 x 113 x 144 mm; VDE Zertifikat; Inklusive Eckwandhalter

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 059576

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen