

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 345**

### **KNX - Aufputz rund V3**

Passiv Infrarot Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich Gang 23 x 6 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 5,00 m, optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: 12 x 6 m (72 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 23 x 6 m (138 m<sup>2</sup>), Teachfunktion, Schutzart: IP54, Zeiteinstellung: 0 sec – 1092 min; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 126 x 65 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058272

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen