

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 4,00 – 14,00 m, optionale Montagehöhe 12 m, Reichweite Radial: Ø 14 m (154 m²), Reichweite Tangential: Ø 36 m (1018 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V; Schutzart: IP54, Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 057374

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen